

a partir del 13 de julio de 2026

Tarifa profesional STEICO (sin IVA)



Novedad en
nuestra gama:
STEICO LVL 35 P



Índice

Aislamiento	4	Materiales derivados de la madera	31
Paneles impermeables y soporte de SATE	4	STEICO <i>isorel</i> – Panel aislante de fibra de madera.....	31
Combinación perfecta impermeable, soporte de SATE	4	STEICO <i>phaltex</i> – Panel de fibra de madera bituminoso.....	31
STEICO <i>universal dry</i> – Panel combinado bajo techo y soporte de SATE.....	4	STEICO <i>bandes phaltex</i> – Panel de fibra de madera bituminoso.....	32
STEICO <i>intégral</i> – Panel aislante impermeable y soporte de SATE.....	4		
Sarking y fachadas ventiladas	5	Construcción	33
STEICO <i>safe</i> – Panel impermeable para mayores exigencias.....	5	Madera microlaminada (LVL)	33
STEICO <i>universal</i> – Panel impermeable cortaviento.....	6	STEICO <i>LVL R</i> – Madera microlaminada.....	33
STEICO <i>universal black</i> – Panel impermeable para revestimiento exterior con listones.....	6	NUEVO STEICO <i>LVL 35 P</i> – Madera microlaminada para aplicaciones habituales en muros, techos y cubiertas.....	34
Paneles soporte de SATE	7	STEICO <i>LVL X rimboard</i> – Cinturón perimetral en madera microlaminada <i>LVL X</i>	34
STEICO <i>protect L dry</i> – Panel aislante soporte de SATE.....	7	STEICO <i>LVL X</i> – Madera microlaminada con chapas cruzadas.....	35
Cubiertas planas	9	Vigas en I	36
STEICO <i>roof dry</i> – Aislante soporte de estanqueidad.....	9	STEICO <i>joist</i> – Vigas en I para cubiertas, muros y forjados.....	36
Aislamiento entre entramados	10	STEICO <i>flex 036</i> aislante semirrígido para el preaislado del alma de las vigas en I.....	38
Aislantes semirrígidos	10		
STEICO <i>flex 036</i> – Aislante semirrígido.....	10	Estanqueidad	41
Aislantes a granel	12	Sistema de estanqueidad STEICO<i>multi</i>	41
STEICO <i>zell</i> – Aislante a granel de fibra de madera.....	12	Membranas para interior	41
STEICO <i>timberfloc</i> – Aislante de fibra de madera y celulosa, para insuflar.....	12	STEICO <i>multi membra 5</i> – Membrana barrera de vapor.....	41
Aislante rígido	14	STEICO <i>multi renova</i> – Membrana barrera de vapor higrovariable.....	41
STEICO <i>therm dry</i> – Aislante rígido de fibra de madera.....	14	Membranas para exterior	42
STEICO <i>base</i> – Aislamiento térmico resistente a la compresión.....	15	STEICO <i>multi UDB</i> – Membrana impermeable bajo tejado muy abierta a la difusión.....	42
Forjados	16	STEICO <i>multi CAP clear</i> – Membrana autoadhesiva impermeable y estanca al aire.....	42
Aislamiento termoacústico	16	STEICO <i>multi cover 5</i> – Membrana barrera de vapor practicable e impermeable.....	42
STEICO <i>therm SD</i> – Aislante acústico bajo solera seca.....	16	Adhesivos y masillas	43
STEICO <i>floor</i> – Paneles aislantes para la colocación de tarimas macizas.....	16	Otros productos	45
STEICO <i>isorel</i> – Panel aislante de fibra de madera.....	17	STEICO Tapones de fibra de madera.....	45
STEICO <i>soundstrip</i> – Bandas resilientes de fibra.....	17	STEICO Bandas de fibras duras.....	45
Aislamiento acústico	18		
STEICO <i>ecosilent</i> – Capa base para suelos laminados y parquetes flotantes.....	18	Herramientas	46
STEICO <i>phaltex 5</i> – Panel acústico.....	18	Corte	46
Aislamiento térmico por el interior para SATE	19	Elementos para promoción de ventas	48
Soporte de SATE para aislamiento interior	19	Casa de muestra	48
STEICO <i>internal</i> – Aislante soporte de SATE interior.....	19	Condiciones generales	49
Panel soporte de SATE para soporte continuo de madera	19	Entregas	49
STEICO <i>base</i> – Aislamiento térmico resistente a la compresión.....	19	Glosario	49
Accesorios para soporte de SATE y revoco	21		
Tornillos y anclajes	21		
Jambas	25		
STEICO <i>protect</i> – Panel aislante para revestir las jambas.....	25		
Zócalo / antepecho de ventana	26		
Soportes para revestimiento STEICO	28		
Mortero STEICO<i>interior</i>	30		
Mortero	30		



STEICO, el sistema constructivo natural

Aislamiento, estanqueidad, construcción: soluciones de origen biológico para cubiertas, forjados, muros y fachadas.



λ_D 0,036

Aislantes semirrígidos

Protección excelente contra el frío y el calor. Los paneles aislantes STEICO son fáciles de aplicar y se adaptan fácilmente a las formas de los contornos.



Aislantes rígidos de fibra de madera

Paneles obtenidos mediante proceso seco y húmedo. STEICO dispone de la gama más amplia del mercado: paneles bajo tejado, paneles para enlucir aislantes rígidos para cubiertas, muros y forjados.



Aislantes a granel

Particularmente económicos y rápidos de colocar. STEICO le propone aislamientos a granel ecológicos de fibra de madera o de celulosa.



Madera microlaminada (LVL)

La madera microlaminada (Laminated Veneer Lumber / LVL) es un material muy resistente y disponible en una gran variedad de formatos.



Vigas en I

Las vigas en I combinan ligereza y rendimiento energético elevado. Son ideales para las construcciones de bajo consumo y las casas pasivas.



Estanqueidad del edificio

Barrera de vapor, lámina impermeable bajo tejado, masilla cola o accesorios. STEICO dispone de una gama completa de productos destinados a la estanqueidad del edificio.

Aislamiento: Paneles impermeables y soporte de SATE:
Combinación perfecta impermeable, soporte de SATE

Aislamiento

Paneles impermeables y soporte de SATE

Combinación perfecta impermeable, soporte de SATE

STEICO *universal dry* – Panel combinado bajo techo y soporte de SATE



- Panel bajo techo abierto a la difusión de vapor de agua
- Panel soporte de SATE, con espesor a partir de 40 mm
- Ver accesorios en „Accesorios para soporte de SATE y revoco“
- Optimizado para obra nueva
- 35 mm: aprox. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 40 - 60 mm: aprox. 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	R _{keymark} [(m²*K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Unidad
411775	35	2230	600	Machihem.	64	85,632	81,144	0,75	1	24	15,29	m²
433596	40	2230	600	Machihem.	56	74,928	71,001	0,90	1	24	17,47	m²
433602	60	2230	600	Machihem.	36	48,168	45,644	1,35	1	24	26,23	m²

Formato del palet:

2230x600 mm aprox. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO *intégral* – Panel aislante impermeable y soporte de SATE



- Panel aislante impermeable y soporte de SATE abierto a la difusión de vapor de agua
- Panel soporte de SATE
- Ver accesorios en „Accesorios para soporte de SATE y revoco“
- Optimizado para la rehabilitación
- Aprox. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Unidad
415145	60	2230	600	Machihem.	36	48,168	45,644	1	24	22,50	m²
415149	80	2230	600	Machihem.	28	37,464	35,501	1	24	29,98	m²
415150	100	2230	600	Machihem.	22	29,436	27,893	1	24	37,49	m²
415151	120	1880	600	Machihem.	18	20,304	19,199	1	28	44,98	m²
415152	140	1880	600	Machihem.	16	18,048	17,066	1	28	52,48	m²
415153	160	1880	600	Machihem.	14	15,792	14,933	1	28	59,98	m²
415154	180	1880	600	Machihem.	12	13,536	12,800	10	28	67,48	m²
415155	200	1880	600	Machihem.	12	13,536	12,800	10	28	74,96	m²

Formato del palet:

2230x600 mm aprox. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm aprox. 1,89 x 1,22 x 1,22 m

Aislamiento: Paneles impermeables y soporte de SATE: Combinación perfecta impermeable, soporte de SATE

Productos recomendados para la combinación impermeable y soporte de SATE



STEICOMulti primer – Imprimación sin disolvente



STEICOMulti tape F – Cinta adhesiva con film reforzado



STEICOMulti fill – Masilla-cola para rellenar las juntas



STEICOfix 2.0 – Aislante para antepecho de ventana



STEICOfix – Aislante para antepecho de ventana

Sarking y fachadas ventiladas

STEICOsafe – Panel impermeable para mayores exigencias



- Panel bajo techo con lámina impermeable integrada
- Protección reforzada para cubiertas con poca pendiente
- Adaptado a la física del edificio, para uso detrás de un revestimiento de mampostería
- Ideal para la rehabilitación
- 40 mm: aprox. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60 - 100 mm: aprox. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | > 100 mm: aprox. 110 kg/m³, λ_D 0.037 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
411901	40	2230	600	Machihem.	56	74,928	71,001	1	24	32,76	m²
411913	60	2230	600	Machihem.	36	48,168	45,644	1	24	37,56	m²
411919	80	2230	600	Machihem.	28	37,464	35,501	1	24	44,99	m²
411921	100	2230	600	Machihem.	22	29,436	27,893	1	24	50,93	m²
367943	120	1880	600	Machihem.	18	20,304	19,199	1	28	52,77	m²
367949	140	1880	600	Machihem.	16	18,048	17,066	1	28	59,01	m²
367950	160	1880	600	Machihem.	14	15,792	14,933	1	28	65,26	m²
426980	180	1880	600	Machihem.	12	13,536	12,800	1	28	71,50	m²
426984	200	1880	600	Machihem.	12	13,536	12,800	1	28	77,75	m²
427013	240	1880	600	Machihem.	10	11,280	10,666	1	28	90,24	m²

Formato del palet:

2230x600 mm aprox. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm aprox. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Aislamiento: Paneles impermeables y soporte de SATE: Sarking y fachadas ventiladas

**STEICOuniversal – Panel impermeable cortaviento**

- Abierto a la difusión de vapor de agua
- Se puede insuflar a partir de 35 mm
- Fabricado en fase húmeda
- Aprox. 270 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	Superficie/pal. net. [m ²]	R _{Keymark} [(m ² *K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Unidad
411966	22	2230	600	Machihem.	104	139,152	134,456	0,45	1	24	10,62	m ²
411970	35	2230	600	Machihem.	64	85,632	81,144	0,70	1	24	15,29	m ²

Formato del palet:

2230x600 mm aprox. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

**STEICOuniversal black – Panel impermeable para revestimiento exterior con listones**

- Panel impermeable sombreado, abierto a la difusión, para dar una apariencia de fachada
- Resistente a los rayos UV
- Fabricado en fase húmeda
- Aprox. 260 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	Superficie/pal. net. [m ²]	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Unidad
411968	22	2230	600	Machihem.	52	69,576	67,228	1	48	15,13	m ²
411972	35	2230	600	Machihem.	64	85,632	81,144	1	24	24,08	m ²

Formato del palet:

2230x600 mm aprox. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Productos recomendados para Sarking y fachadas ventiladas

STEICOmuli primer – Imprimación sin disolvente



STEICOmuli tape F – Cinta adhesiva con film reforzado



STEICOmuli tape black – Cinta adhesiva ultrafuerte con film reforzado



STEICOmuli fill – Masilla-cola para rellenar las juntas



STEICOfix – Aislante para antepecho de ventana

Aislamiento: Paneles impermeables y soporte de SATE: Paneles soporte de SATE

Paneles soporte de SATE

STEICOprotect L dry – Panel aislante soporte de SATE



- SATE sobre soporte continuo
- Soporte de mampostería y madera maciza
- Ver accesorios en „Accesorios para soporte de SATE y revoco“
- Aprox. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra y en prefabricación

Nº Artículo	Tipo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m²]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
415098	L dry	60	1200	400	Cantos rectos	38	18,240	1	66	19,66	m²
423435	L dry	80	1200	400	Cantos rectos	28	13,440	1	66	26,21	m²
415105	L dry	100	1200	400	Cantos rectos	22	10,560	1	66	32,76	m²
415107	L dry	120	1200	400	Cantos rectos	18	8,640	1	66	39,31	m²
415112	L dry	140	1200	400	Cantos rectos	16	7,680	1	66	45,86	m²
415116	L dry	145	1200	400	Cantos rectos	16	7,680	1	66	47,51	m²
440024	L dry	160	750	600	Cantos rectos	28	12,600	1	36	52,42	m²
415118	L dry	160	1200	400	Cantos rectos	14	6,720	1	66	52,42	m²
440035	L dry	180	750	600	Cantos rectos	24	10,800	1	36	58,97	m²
415120	L dry	180	1200	400	Cantos rectos	12	5,760	1	66	58,97	m²
415122	L dry	200	1200	400	Cantos rectos	12	5,760	10	66	65,52	m²
415123	L dry	220	1200	400	Cantos rectos	10	4,800	10	66	72,07	m²
415124	L dry	240	1200	400	Cantos rectos	10	4,800	10	66	78,62	m²

Formato del palet:
1200x400 mm aprox. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


750x600 mm aprox. 1,50 x 1,20 x 1,26 - 1,39 m


Aislamiento: Paneles impermeables y soporte de SATE: Paneles soporte de SATE


Productos recomendados para paneles soporte de SATE



Tacos de anclaje ejotherm® STR H



Tacos de anclaje ejotherm® STR U 2G



STEICOisoflex cut combi – Tabla de corte profesional para paneles aislantes flexibles y rígidos



STEICOmuli fill – Masilla-cola para rellenar las juntas



STEICOfix 2.0 – Aislante para antepecho de ventana



STEICOTri – Cuña aislante

Aislamiento: Cubiertas planas

Cubiertas planas

STEICO^{roof dry} – Aislante soporte de estanqueidad

GT23


- Adaptado para cubiertas planas
- Formato cuadrado para fácil manipulación
- Resistencia a la compresión 100 kPa
- Aprox. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m²]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
415178	60	800	800	Cantos rectos	38	24,320	1	48	20,97	m²
415182	80	800	800	Cantos rectos	28	17,920	1	48	27,96	m²
415210	100	800	800	Cantos rectos	22	14,080	1	48	34,94	m²
415211	120	800	800	Cantos rectos	18	11,520	1	48	41,93	m²
415212	140	800	800	Cantos rectos	16	10,240	1	48	48,92	m²
415215	160	800	800	Cantos rectos	14	8,960	1	48	55,91	m²
415216	180	800	800	Cantos rectos	12	7,680	1	48	62,90	m²
415217	200	800	800	Cantos rectos	12	7,680	1	48	69,89	m²

Formato del palet:
800x800 mm env. 1,60 x 0,80 m x 1,24 - 1,36 m

Productos recomendados para cubiertas planas



STEICOisoflex cut combi – Tabla de corte profesional para paneles aislantes flexibles y rígidos



Aislamiento: Aislamiento entre entramados: Aislantes semirrígidos

Aislamiento entre entramados

Aislantes semirrígidos

STEICOflex 036 – Aislante semirrígido



- Aislante semirrígido para aislamiento entre entramados
- Excelente protección contra el frío, el calor y el ruido
- Excelente compresión entre entramados
- Regula la humedad
- λ_D 0,036 W/mK

Formatos adaptados a los entramados de madera

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/ paq. [pzas]	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	$R_{keymark}$ [(m²*K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
384598	40	1220	575	10	120	84,180	1,10	1	22	6,08	m²
384599	50	1220	575	9	90	63,140	1,35	1	22	7,61	m²
384600	60	1220	575	8	80	56,120	1,65	1	22	9,13	m²
384601	80	1220	575	6	60	42,090	2,20	1	22	12,17	m²
384602	100	1220	575	4	48	33,672	2,75	1	22	15,21	m²
384603	120	1220	575	4	40	28,060	3,30	1	22	18,25	m²
384604	140	1220	575	4	32	22,448	3,85	1	22	21,30	m²
384605	145	1220	575	4	32	22,448	4,00	1	22	22,05	m²
413441	160	1220	565	3	30	20,679	4,40	1	22	24,34	m²
413442	180	1220	565	3	24	16,543	5,00	1	22	27,38	m²
395990	200	1220	565	2	24	16,543	5,55	1	22	30,43	m²
413445	220	1220	565	2	20	13,786	6,10	1	22	33,46	m²
413450	240	1220	565	2	20	13,786	6,65	1	22	36,51	m²

Formato del palet:

1220x575 mm aprox. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

1220x565 mm aprox. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Entramados metálicos y colocación a doble cara

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/ paq. [pzaz]	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	$R_{keymark}$ [(m²*K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
384611	40	1220	600	10	120	87,840	1,10	1	22	6,08	m²
384612	50	1220	600	9	90	65,880	1,35	10	22	7,61	m²
384613	60	1220	600	8	80	58,560	1,65	1	22	9,13	m²
384614	80	1220	600	6	60	43,920	2,20	1	22	12,17	m²
384615	100	1220	600	4	48	35,136	2,75	1	22	15,21	m²
384616	120	1220	600	4	40	29,280	3,30	1	22	18,25	m²
384617	140	1220	600	4	32	23,424	3,85	1	22	21,30	m²
412693	145	1220	600	4	32	23,424	4,00	1	22	22,05	m²
384619	160	1220	600	3	30	21,960	4,40	1	22	24,34	m²
431962	180	1220	600	3	24	17,568	5,00	10	22	27,38	m²
435339	200	1220	600	2	24	17,568	5,55	1	22	30,43	m²
404356	220	1220	600	2	20	14,640	6,10	1	22	33,46	m²
404355	240	1220	600	2	20	14,640	6,65	1	22	36,51	m²

Formato del palet:

1220x600 mm aprox. 1,20 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Aislamiento: Aislamiento entre entramados: Aislantes semirrígidos

Formatos especiales STEICOflex

Prestación	Descripción	Cantidad mínima (Pal./Art.)	Precio
Producto sin embalar	Los paneles semirrígidos se entregan sin empaquetar, pero envueltos en film plástico, ideal para la prefabricación.	2	sin coste adicional
Longitud especial	Longitudes entre 1000-1350 mm	5	sin coste adicional
Longitud especial	Longitudes < 1000 mm y > 1350 mm	bajo demanda	bajo demanda
Ancho especial	Anchos entre 320-800 mm	10	bajo demanda
Ancho especial	Anchos < 320 mm y > 800 mm	bajo demanda	bajo demanda
Espesor especial	Espesores distintos a los de la tarifa, entre 18-260 mm	10	bajo demanda
Producto industrial	Aislante semirrígido de fibra de madera y/o celulosa, para uso industrial	bajo demanda	bajo demanda

Productos recomendados para aislantes semirrígidos



STEICO Cuchillo para aislantes



STEICO Lote de sierra y afilador



STEICOisoflex cut combi – Tabla de corte profesional para paneles aislantes flexibles y rígidos



STEICOMulti membra 5 – Membrana barrera de vapor



STEICOMulti renova – Membrana barrera de vapor higrovariable



STEICOMulti tape P – Cinta adhesiva con soporte de papel reforzado



STEICOMulti connect – Masilla-cola para conexiones



Aislamiento: Aislamiento entre entramados: Aislantes a granel

Aislantes a granel

STEICOzell – Aislante a granel de fibra de madera



- Aislante insuflado de fibras de madera natural, de primera calidad
- Apto para el montaje en la obra o para la prefabricación de elementos
- Excelente estabilidad incluso a bajas densidades
- Densidad bruta aprox. 32 - 45 kg/m³ dependiendo de la aplicación
- λ_D 0,038 W/mK

Formato en sacos

Nº Artículo	Peso/pieza [kg]	Cantidad/pal. [Pzas]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
329601	15,0	21 sacos	1	33	1,41	kg

Formato del palet:
1,20 x 0,80 x 2,60 m

Entrega sobre palet (embalaje industrial), sacos abiertos

Nº Artículo	Peso/pieza [kg]	Cantidad/pal. [Pzas]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
347669	270,0	1 saco (18 sacos de 15 kg)	1	33	1,41	kg

Formato del palet:
1,20 x 0,80 x 2,30 m

STEICOtimberfloc – Aislante de fibra de madera y celulosa, para insuflar



- Aislante para insuflar innovador, combinando fibras de madera y celulosa
- Gracias a su contenido en celulosa, la instalación es rápida y sencilla con las máquinas de insuflar más comunes
- Excelente estabilidad en uso, incluso a bajas densidades
- Densidad aprox. 32 - 42 kg/m³ dependiendo de la aplicación
- λ_D 0,039 W/mK

Formato en sacos

Nº Artículo	Peso/pieza [kg]	Cantidad/pal. [Pzas]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
425579	15,0	21 sacos	1	33	1,66	kg

Entrega sobre palet (embalaje industrial), sacos abiertos

Nº Artículo	Peso/pieza [kg]	Cantidad/pal. [Pzas]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
432898	270,0	18 sacos	1	33	1,66	kg

Formato del palet:
1,20 x 0,80 x 2,35 m



Aislamiento: Aislamiento entre entramados: Aislantes a granel

Productos recomendados para aislantes a granel



STEICOmulti *membra 5* – Membrana barrera de vapor



STEICOmulti *renova* – Membrana barrera de vapor higrovariable



STEICOmulti *tape P* – Cinta adhesiva con soporte de papel reforzado



Broca BK



Broca BK 75 / 105 / 121



STEICO Tapones de fibra de madera



STEICO Bandas de fibras duras



Aislante rígido

STEICO^{therm dry} – Aislante rígido de fibra de madera



- Para un uso polivalente en cubierta, techo, suelo y fachada
- Resistencia a la compresión 50 kPa
- Aprox. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	Superficie/ pal. net. [m²]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
415222	40	1350	600	Cantos rectos	56	45,360	45,360	1	40	11,62	m²
415223	60	1350	600	Cantos rectos	38	30,780	30,780	1	40	17,43	m²
415160	60	1880	600	Machihem.	38	42,864	40,532	10	28	18,74	m²
411729	80	1350	600	Cantos rectos	28	22,680	22,680	1	40	23,23	m²
415162	80	1880	600	Machihem.	28	31,584	29,866	10	28	24,98	m²
415224	100	1350	600	Cantos rectos	22	17,820	17,820	1	40	29,05	m²
415168	100	1880	600	Machihem.	22	24,816	23,466	1	28	31,23	m²
415225	120	1350	600	Cantos rectos	18	14,580	14,580	1	40	34,86	m²
415169	120	1880	600	Machihem.	18	20,304	19,199	1	28	37,48	m²
415226	140	1350	600	Cantos rectos	16	12,960	12,960	1	40	40,66	m²
415170	140	1880	600	Machihem.	16	18,048	17,066	1	28	43,72	m²
415230	160	1350	600	Cantos rectos	14	11,340	11,340	1	40	46,48	m²
415172	160	1880	600	Machihem.	14	15,792	14,933	1	28	49,97	m²
415232	180	1350	600	Cantos rectos	12	9,720	9,720	10	40	52,28	m²
415174	180	1880	600	Machihem.	12	13,536	12,800	10	28	56,21	m²
415233	200	1350	600	Cantos rectos	12	9,720	9,720	1	40	58,09	m²
415175	200	1880	600	Machihem.	12	13,536	12,800	10	28	62,46	m²
415234	220	1350	600	Cantos rectos	10	8,100	8,100	10	40	63,91	m²
415176	220	1880	600	Machihem.	10	11,280	10,666	10	28	68,71	m²
415235	240	1350	600	Cantos rectos	10	8,100	8,100	10	40	69,71	m²
415177	240	1880	600	Machihem.	10	11,280	10,666	10	28	74,95	m²

Formato del palet:

1350x600 mm aprox. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

1880x600 mm aprox. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Aislamiento: Aislante rígido

STEICObase – Aislamiento térmico resistente a la compresión



- Panel aislante multifunción, alta resistencia a la compresión
- Fabricado en fase húmeda
- Para uso debajo de sistemas de solera o como soporte para revocar en revestimientos de cal o de arcilla utilizados en interiores
- Resistencia a la compresión 150 kPa
- Aprox. 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK


Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	$R_{keymark}$ [(m ² *K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
326078	20	1350	600	Cantos rectos	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m ²
326079	40	1350	600	Cantos rectos	56	45,360	0,80	1	40	18,35	m ²
326080	60	1350	600	Cantos rectos	38	30,780	1,25	1	40	27,52	m ²

Formato del palet:

1350x600 mm aprox. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Productos recomendados para aislante rígido



STEICOisoflex cut combi – Tabla de corte profesional para paneles aislantes flexibles y rígidos



Forjados

Aislamiento termoacústico



GT21

STEICO^{therm} SD – Aislante acústico bajo solera seca



- Panel para aislamiento acústico de fibras de madera
- Baja rigidez dinámica
- Panel aislante resistente a la compresión para sistemas de solera seca y húmeda
- Compresibilidad: CP 2

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m²]	$R_{\text{Keymark}} [(m^2 \cdot K)/W]$	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
330553	20	1350	600	Cantos rectos	116	93,960	0,50	1	40	5,90	m²
301649	30	1350	600	Cantos rectos	74	59,940	0,75	1	40	8,85	m²

Formato del palet:

1350x600 mm aprox. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



GT21

STEICO^{floor} – Paneles aislantes para la colocación de tarimas macizas



- Aislante termoacústico de fibra de madera para colocar tarima maciza
- Colocación sin puente fónico
- Fabricado en fase húmeda
- Rastreles LVL, se necesitan aprox. 1,3 piezas/m²
- λ_0 0,038 W/mK

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	$R_{\text{Keymark}} [(m^2 \cdot K)/W]$	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Unidad
301668	40	1200	380	Machihem.	84	38,304	36,462	1,05	1	44	18,78	m²
330561	60	1200	380	Machihem.	57	25,992	24,742	1,55	1	44	28,72	m²

Formato del palet:

1200x380 mm aprox. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Rastreles en madera microlaminada

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	CMP [Pal.]	Precio/unidad [€]	Unidad
393298	35	2000	50	Machihem.	10	1	4,65	m
393298	35	2000	50	Machihem.	360	1	4,20	m
397487	55	2000	50	Machihem.	10	1	6,18	m
397487	55	2000	50	Machihem.	330	1	5,60	m

Formato del palet:

2000x35 mm aprox. 2,00 x 0,80 x 0,93 m

2000x55 mm aprox. 2,00 x 0,80 x 1,30 m

Aislamiento: Forjados: Aislamiento termoacústico



GT 18

STEICO*isorel* – Panel aislante de fibra de madera



- Panel aislante de fibra de madera resistente a la compresión
- Fabricado en fase húmeda
- Aprox. 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Otros formatos bajo pedido

Formatos para distintas aplicaciones

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
300561	8	1200	1000	Cantos rectos	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m ²
300478	10	2500	1200	Cantos rectos	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m ²
300512	19	2500	1200	Cantos rectos	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m ²

Formato del palet:

1200x1000 mm aprox. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

2500x1200 mm aprox. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m



GT 34

STEICO*soundstrip* – Bandas resilientes de fibra



- Bandas resilientes para soleras secas en colocación flotante
- Para el desacoplamiento de elementos constructivos superpuestos y de tabiques en construcción en seco
- Reduce la transferencia acústica

Entrega en rollos

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	Cantidad/pal. [paq.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
332871	10	10000	100	6	24	1	1,48	m

Formato del palet:

10000x100 mm aprox. 0,80 x 1,20 x 2,62 m



Aislamiento acústico

STEICOecosilent – Capa base para suelos laminados y parquets flotantes



- Capa base acústica para parquets laminados o flotantes
- Aislamiento contra los ruidos de impacto
- Fabricado en fase húmeda
- Reducción de los ruidos de impacto: hasta 19 dB según IS_{LAM}

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artí- culo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/ paq. [pzas]	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	R _d [(m²*K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Uni- dad
421319	5	790	590	Cantos rectos	15	390	181,779	0,05	1	66	2,08	m²
421242	7	790	590	Cantos rectos	15	300	139,830	0,10	1	66	3,09	m²

Formato del palet:
790x590 mm aprox. 1,20 x 0,80 x / 2,45 m

STEICOphaltex 5 – Panel acústico



- Aislante bituminoso acústico
- Incompresible y homogéneo
- Aprox. 300 kg/m³, λ_D 0,050

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/ paq. [pzas]	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	R _d [(m²*K)/W]	CMP [Pal.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358188	5	1200	600	Cantos rectos	14	336	241,920	0,10	1	5,41	m²

Formato del palet:
Aprox. 1,20 x 1,20 x 0,98 m



Aislamiento: Aislamiento térmico por el interior para SATE:
Soporte de SATE para aislamiento interior

Aislamiento térmico por el interior para SATE

Soporte de SATE para aislamiento interior

STEICO^{internal} – Aislante soporte de SATE interior



- Panel aislante de fibras de madera para revoco interior
- Para la rehabilitación de muros para el interior
- Fabricado en fase húmeda
- Optimizado para colocar con el mortero STEICOinterior
- Aprox. 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	Superficie/pal. net. [m ²]	R _{keymark} [(m ² *K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Unidad
342084	40	1200	380	Cantos rectos	84	38,304	38,304	1,05	1	44	15,72	m ²
342085	60	1200	380	Cantos rectos	57	25,992	25,992	1,55	1	44	23,59	m ²
341825	80	1200	380	Cantos rectos	42	19,152	19,152	2,10	1	44	31,45	m ²

Formato del palet:

1200x380 mm aprox. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Productos recomendados para la Soporte de SATE para aislamiento interior



ejotherr S1 – Taco de anclaje para aislante interior STEICO



STEICOtri – Cuña aislante



STEICOinterior render L - Uso interior para revocar y encolar el panel



STEICO Mesh – armadura de malla

Panel soporte de SATE para soporte continuo de madera

STEICO^{base} – Aislamiento térmico resistente a la compresión



- Panel aislante multifunción, alta resistencia a la compresión
- Fabricado en fase húmeda
- Para uso debajo de sistemas de solera o como soporte para revocar en revestimientos de cal o de arcilla utilizados en interiores
- Resistencia a la compresión 150 kPa
- Aprox. 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	R _{keymark} [(m ² *K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. / camión	Precio/unidad [€]	Unidad
326078	20	1350	600	Cantos rectos	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m ²

Formato del palet:

1350x600 mm aprox. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Aislamiento: Aislamiento térmico por el interior para SATE:
Panel soporte de SATE para soporte continuo de madera

Productos recomendados para la Panel soporte de SATE para soporte continuo de madera



STEICO *interior render L* - Uso interior para revocar y encolar el panel



STEICO *Mesh* – armadura de malla



Accesorios para soporte de SATE y revoco: Tornillos y anclajes

Accesorios para soporte de SATE y revoco

Tornillos y anclajes

Tacos de anclaje ejotherm® HFS



- Tacos de anclaje para SATE para construcciones de madera, roseta de 30 mm de diámetro
- Según la norma alemana ABG Z-33.47-1581 y la Evaluación Técnica Europea ETA-20/0268
- Roseta con tornillo de cabeza avellanada para la fijación de los paneles STEICOprotect / STEICOprotect dry sobre estructura de madera

Nº Artículo	Tipo	Dimensiones [mm]	Espesor del aislante correspondiente [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	1	70,41	100 Pzas
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	1	78,71	100 Pzas
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	1	88,17	100 Pzas
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	1	99,93	100 Pzas
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	1	112,87	100 Pzas
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	1	128,68	100 Pzas
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	1	140,71	100 Pzas
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	1	158,68	100 Pzas
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	1	179,33	100 Pzas

Tacos de anclaje ejotherm® STR H



- Tacos de anclaje para la construcción en madera
- Roseta con tornillo de cabeza avellanada para fijación de los paneles STEICOprotect / STEICOprotect dry sobre estructura de madera
- 100 tapones incluidos por caja

Nº Artículo	Tipo	Dimensiones [mm]	Espesor del aislante correspondiente [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	1	76,42	100 Pzas
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	1	85,45	100 Pzas
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	1	95,70	100 Pzas
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	1	108,45	100 Pzas
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	1	122,51	100 Pzas
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	1	139,67	100 Pzas
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	1	152,72	100 Pzas
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	1	172,22	100 Pzas
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	1	194,64	100 Pzas
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	1	213,17	100 Pzas
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	1	237,97	100 Pzas
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	1	263,48	100 Pzas
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	1	277,43	100 Pzas
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	1	301,21	100 Pzas

Accesorios para soporte de SATE y revoco: Tornillos y anclajes



GT35

ejotherm® STR H Bit



- Para un montaje empotrado de los tacos de anclaje

Nº Artículo	Tipo	Dimensiones [Pulgadas*mm]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
307417	TX para STR H	25 ¼*70	1	9,07	pza.



GT35

ejotherm S1 – Taco de anclaje para aislante interior STEICO



- Evaluación Técnica Europea ETA 17/0991
- Roseta con clavo de plástico
- Para la fijación de paneles de fibra de madera STEICO en el interior, sobre soporte mineral

Nº Artículo	Tipo	Dimensiones [mm]	Espesor del aislante correspondiente [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	1	55,33	100 Pzas
404605	S1 120	120*8*60	60	100	1	52,67	100 Pzas
404606	S1 140	140*8*60	80	100	1	57,92	100 Pzas
414459	S1 160	160*8*60	100	100	1	63,70	100 Pzas
414460	S1 180	180*8*60	120	100	1	76,88	100 Pzas
418215	S1 200	200*8*60	140	100	1	93,72	100 Pzas
418218	S1 220	220*8*60	160	100	1	110,04	100 Pzas
418219	S1 240	240*8*60	180	100	1	122,60	100 Pzas
418220	S1 260	260*8*60	200	100	1	141,65	100 Pzas
418221	S1 280	280*8*60	220	100	1	166,37	100 Pzas
418222	S1 300	300*8*60	240	100	1	179,04	100 Pzas
418223	S1 320	320*8*60	260	100	1	248,16	100 Pzas
418224	S1 340	340*8*60	280	100	1	288,01	100 Pzas
418225	S1 360	360*8*60	300	100	1	321,17	100 Pzas



GT35

Conector para ejotherm® S1 Bit



- Para el montaje de tacos de anclaje ejotherm® S1

Nº Artículo	Tipo	Dimensiones [Pulgadas*mm]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
404607	IPR 30 Conector para ejotherm® S1 Bit	30*89	1	20,86	pza.

Accesorios para soporte de SATE y revoco: Tornillos y anclajes


ejotherm® S1 tool



- Herramienta para atornillar a ras los tacos de anclaje ejotherm® S1

Nº Artículo	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
413462	1	1	196,33	pza.

Tacos de anclaje ejotherm® STR U 2G



- Tacos de anclaje para soporte mineral
- Según ETA-04/0023
- Para la fijación de paneles STEICOprotect dry sobre soportes minerales
- Tapones no incluidos

Nº Artículo	Tipo	Dimensiones [mm]	Espesor del aislante correspondiente [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	1	72,63	100 Pzas
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	1	83,63	100 Pzas
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	1	101,28	100 Pzas
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	1	117,51	100 Pzas
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	1	142,62	100 Pzas
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	1	147,55	100 Pzas
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	1	158,65	100 Pzas
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	1	181,05	100 Pzas
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	1	209,87	100 Pzas
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	1	219,81	100 Pzas
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	1	305,66	100 Pzas
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	1	357,42	100 Pzas
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	1	398,70	100 Pzas

Tapones térmicos ejotherm STR



- Tapones de poliestireno (PSE)
- Para utilizar con los tacos de anclaje ejotherm STR U
- Para un montaje empotrado

Nº Artículo	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
300186	500	1	5,87	100 Pzas



Accesorios para soporte de SATE y revoco: Tornillos y anclajes

ejootherm® STR U 2G Bit



- Para un montaje a ras de los tacos de anclaje

Nº Artículo	Tipo	Dimensiones [Pulgadas*mm]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
334174	TX para STR U 2G	30 ¼*200	1	28,16	pza.



Accesorios para soporte de SATE y revoco: Jambas

Jambas

STEICOprotect – Panel aislante para revestir las jambas



- Soporte de revestimiento para jambas
- Ruptura de puente térmico
- Posibilidad de enviar cantidades pequeñas por mensajería

Nº Artículo	Tipo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	CMP [Pal.]	Precio/unidad [€]	Unidad
425645	H	20	1350	500	Cantos rectos	112	75,600	1	11,84	m²
425650	H	20	1350	500	Cantos rectos	6	4,050	1	14,07	m²
415575	H dry	40	1350	600	Cantos rectos	56	45,360	1	17,94	m²
415611	H dry	40	1350	600	Cantos rectos	3	2,430	1	24,42	m²

Formato del palet:
aprox. 1,35 x 1,20 x 1,30 m




Zócalo / antepecho de ventana



GT 34

STEICOsecure SGB - Aislante revocable para la primera hilada en el suelo



- Aislante revocable para la zona de salpicaduras de agua
- Perfil de conexión compatible con STEICOuniversal dry y STEICOintegral de espesor de 60 mm
- Compatible con plantilla de corte SGB

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/paquete [Pzas.]	Superficie/paq. [m²]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
427165	40	1200	325	3 cantos rectos + 1 canto con lengüeta	12	4,68	1	18,75	pza.



GT 34

STEICOfix 2.0 – Aislante para antepecho de ventana



- Cuña de fibra de madera hidrofúga con membrana impermeable y perfiles de empalme 2.0 de PVC con perfil goterón y fibra de vidrio integrados
- Para colocación bajo el antepecho de la ventana para proteger de las intemperies
- Adaptado para colocar con el sistema SATE
- Pedido únicamente por paquete completo

Formato manejable (triangular), adaptado a la utilización en la obra

Nº Artículo	Espesor [mm]	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
437851	16	16 (8)	1350	100	10	1	42,24	m
437852	20	20 (8)	1350	140	10	1	46,21	m
437853	23	23 (8)	1350	180	10	1	50,77	m
437854	25	25 (8)	1350	200	10	1	60,39	m
437855	30	30 (8)	1350	260	10	1	63,35	m

GT 34

STEICOtri – Cuña aislante



- Cuña de fibra de madera para revocar
- Cuña para colocar bajo el antepecho de ventana
- Ruptura del puente termico en sistemas de revoco
- Aprox. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Pedido únicamente por paquete completo

Formatos manejables, adaptados a la utilización en la obra, espesor decreciente

Nº Artículo	Espesor [mm]	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	Cantidad/paq. [m]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	25,13	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	27,42	m

Accesorios para soporte de SATE y revoco: Zócalo / antepecho de ventana

EJOT® Pro BSOP perfil de arranque



- Perfil de PVC para la reducción de los puentes térmicos
- Para la instalación de la primera hilada de paneles aislantes

Embalaje en cajas de cartón

Nº Artículo	Color	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Espesor del aislante correspondiente [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
439342	Blanco	2000	60	60 - 100	10	1	7,24	m
439343	Blanco	2000	100	100 - 160	10	1	10,32	m
439344	Blanco	2000	160	160 - 260	10	1	13,97	m

EJOT® Pro SOP perfil goterón



- Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio integrada
- Acabado limpio y sin puente térmico
- Perfil goterón 5 mm
- Uso combinado con perfil de arranque o con el aislamiento
- Divisible en profundidad
- Conectores de perfil incluidos

Embalaje en cajas de cartón

Nº Artículo	Color	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Espesor del aislante correspondiente [mm]	Perfil goterón [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
439345	Blanco	2000	60	40 - 140	5	10	1	7,24	m
439346	Blanco	2000	120	120 - 260	5	10	1	10,06	m

Conector de perfiles



- Para ensamblar los perfiles de PVC

Embalaje en cajas de cartón

Nº Artículo	Color	Longitud [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
351312	Blanco	30	100	1	0,42	pza.



Soportes para revestimiento STEICO

STEICO *Mesh* – armadura de malla



- Armadura de malla universal resistente al alcali
- Para combinar con la capa de revoco

Entrega en prácticos rollos

Nº Artí- culo	Color	Tipo	Tamaño de malla [mm]	Anchura [mm]	Longitud [mm]	Longitud/ pal. [m]	Cantidad/ pal. [Pzas]	Peso/m² [g]	Detalle	Precio/unidad [€]	Unidad
351278	Blanco	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Compra por rollos	3,31	m
351278	Blanco	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	A partir de 8 rollos	2,80	m
351278	Blanco	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Entrega por palés	2,19	m
351302	Blanco	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Compra por rollos	3,88	m
351302	Blanco	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	A partir de 8 rollos	3,31	m
351302	Blanco	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Entrega por palés	2,60	m

Flecha de refuerzo



- Malla de refuerzo en forma de flecha, resistente a los álcalis, para jambas en fachadas (puertas, ventanas, etc...)

Embalaje en cajas de cartón

Nº Artículo	Color	Dimensiones [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
351303	Blanco	300*400	50	1	2,39	pza.

Malla refuerzo de esquina



- Cantonera en malla preformada para jambas de puertas y ventanas, resistente a los álcalis

Embalaje en cajas de cartón

Nº Artículo	Color	Profundidad de la jamba [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
351306	Blanco	hasta 200	25	1	8,38	pza.

Accesorios para soporte de SATE y revoco: Soportes para revestimiento STEICO

Perfil angular



- Perfil angular con fibra de vidrio integrada
- Protección de esquinas

Embalaje en cajas de cartón

Nº Artículo	Color	Longitud [mm]	Ancho de la sección [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
351329	Blanco	2500	100*150	50	1	2,08	m



Mortero STEICOinterior

Mortero

STEICOinterior render L – Uso interior para revocar y encolar el panel



- Mortero a base de cal para paneles revocables para aislamiento termico interior
- Abierto a la difusion de vapor de agua
- Puede contribuir a la regulación higrometrica gracias a su capacidad de sorción
- Anti hongos debido a su composición alcalina
- Cantidad necesaria/m² [kg] aprox. 15,0. Capa de adhesión, malla de refuerzo y acabado final, en total

Entrega en sacos manejables

Nº Artículo	Color	Peso/pieza [kg]	Cantidad/pal. [Pzas]	Detalle	Precio/unidad [€]	Unidad
428153	Blanco roto	25,0	36	Peso [kg]: 25-899, Cantidad [Pzas]: ≤ 36, Palet [Pzas]: ≤ 1	2,60	kg
428153	Blanco roto	25,0	36	Peso [kg]: 900-1.799, Cantidad [Pzas]: ≥ 36, Palet [Pzas]: ≥ 1	2,52	kg
428153	Blanco roto	25,0	36	Peso [kg]: 1.800 - 2.699, Cantidad [Pzas]: ≥ 72, Palet [Pzas]: ≥ 2	2,42	kg
428153	Blanco roto	25,0	36	Peso [kg]: ≥2.700, Cantidad [Pzas]: ≥ 108, Palet [Pzas]: ≥ 3	2,33	kg



Materiales derivados de la madera

Materiales derivados de la madera



GT 18

STEICO^{isorel} – Panel aislante de fibra de madera



- Panel aislante de fibra de madera resistente a la compresión
- Fabricado en fase húmeda
- Aprox. 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Otros formatos bajo pedido

Formatos para distintas aplicaciones

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
300561	8	1200	1000	Cantos rectos	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m ²
300478	10	2500	1200	Cantos rectos	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m ²
300512	19	2500	1200	Cantos rectos	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m ²

Formato del palet:

1200x1000 mm aprox. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

2500x1200 mm aprox. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m



STEICO^{phaltex} – Panel de fibra de madera bituminoso

GT 18



- Panel hidrófugo bituminoso en masa
- Usos múltiples
- Fabricado en fase húmeda
- Aprox. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Otros formatos bajo pedido

Formatos para distintas aplicaciones

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/pal. [Pzas]	Superficie/pal. br. [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	CMP [Pal.]	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
357887	8	2500	1200	Cantos rectos	126	378,000	0,15	1	20	4,02	m ²
301013	10	2500	1200	Cantos rectos	114	342,000	0,15	1	20	4,49	m ²
300870	19	2500	1200	Cantos rectos	60	180,000	0,35	1	20	8,53	m ²

Formato del palet:

2500x1200 mm aprox. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*bandes phaltex* – Panel de fibra de madera bituminoso

GT18



- Incompresible y homogéneo
- Banda resiliente acústica
- Fabricado en fase húmeda
- Aprox. 240 kg/m³, λ_D 0,050

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantos	Cantidad/ paq. [pzas]	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	R _D [(m²*K)/W]	CMP [Pal.]	Precio/unidad [€]	Unidad
301020	10	1200	48	Cantos rectos	50	2400	138,240	0,20	1	11,10	m²
356339	10	1200	60	Cantos rectos	42	1764	151,200	0,20	1	10,76	m²
356340	10	1200	70	Cantos rectos	50	1800	151,200	0,20	1	10,31	m²
356341	10	1200	90	Cantos rectos	25	1200	129,600	0,20	1	9,71	m²

Formato del palet:
aprox. 1,20 x 1,20 x 1,12



Construcción: Madera microlaminada (LVL)

Construcción

Madera microlaminada (LVL)

STEICO *LVL R* – Madera microlaminada



- Según la norma EN 14374
- Madera microlaminada, con chapa de madera resinosa
- Adecuado para vigas o elementos de refuerzo
- Resistencia mecánica elevada, sin deformación
- Perfiles esbeltos, gran estabilidad dimensional
- Chapas encoladas en paralelo a la fibra

Formato de entrega

Nº Artículo	Espesor t [mm]	Anchura/ Altura b [mm]	Longitud [mm]	Cantidad/paq. [pzas]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
390354	39	240	12000	30	1	1694,00	m ³
390376	39	300	12000	24	1	1694,00	m ³
390414	45	160	12000	42	1	1694,00	m ³
390416	45	200	12000	36	1	1694,00	m ³
390421	45	220	9000	30	30	1694,00	m ³
390422	45	220	12000	30	1	1694,00	m ³
390424	45	240	9000	30	1	1694,00	m ³
390425	45	240	12000	30	1	1694,00	m ³
390426	45	240	13000	30	1	1694,00	m ³
390449	45	300	9000	24	1	1694,00	m ³
390450	45	300	12000	24	1	1694,00	m ³
390451	45	300	13000	24	1	1694,00	m ³
390453	45	360	9000	18	1	1694,00	m ³
390454	45	360	12000	18	1	1694,00	m ³
390455	45	360	13000	18	1	1694,00	m ³
390458	45	400	12000	18	1	1694,00	m ³
390459	45	400	13000	18	1	1694,00	m ³
421227	57	240	13000	20	20	1694,00	m ³
421228	57	300	13000	16	16	1694,00	m ³
390364	75	240	12000	20	1	1694,00	m ³
390371	75	300	9000	16	1	1694,00	m ³
390374	75	300	12000	16	1	1694,00	m ³
390396	75	600	9000	8	8	1694,00	m ³
390399	75	600	13000	8	1	1694,00	m ³



Construcción: Madera microlaminada (LVL)

STEICO LVL 35 P – Madera microlaminada para aplicaciones habituales en muros, techos y cubiertas



- Clase de resistencia LVL 35 P según la norma FprEN 1995-1-1:2025 (E).
- Para aplicaciones habituales en construcciones de madera: un único producto para montantes, vigas, travesaños y marcos.
- Alta capacidad de carga: mayor resistencia que la madera maciza C24, el Duolam y el BSH GL24c.
- Precisión dimensional gracias al calibrado del espesor.
- Venta únicamente por paquetes completos.



Formato de entrega

Nº Artículo	Espesor t [mm]	Anchura/ Altura b [mm]	Longitud [mm]	Cantidad/paq. [pzás]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
441029	45	120	13000	80	1	1492,00	m³
441252	45	160	13000	56	1	1492,00	m³
441253	45	200	13000	48	1	1492,00	m³
441254	45	240	13000	40	1	1492,00	m³
441032	60	120	13000	60	1	1492,00	m³
441255	60	160	13000	42	1	1492,00	m³
441256	60	200	13000	36	1	1492,00	m³
441257	60	240	13000	30	1	1492,00	m³
441033	80	120	13000	40	1	1492,00	m³
441249	80	160	13000	28	1	1492,00	m³
441250	80	200	13000	24	1	1492,00	m³
441251	80	240	13000	20	1	1492,00	m³



STEICO LVL X rimboard – Cinturón perimetral en madera microlaminada LVL X



- Según la norma EN 14374
- Madera microlaminada con chapas cruzadas
- Evita la retracción en fachada
- Reparto de cargas entre pisos
- Muy buena estabilidad dimensional
- Las fijaciones pueden insertarse en los bordes del panel

Formato de entrega

Nº Artículo	Espesor t [mm]	Altura b [mm]	Longitud [mm]	Cantidad/paq. [pzás]	Volumen/paq. [m³]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
390327	30	220	12000	50	3,960	1	1929,00	m³
390328	30	240	12000	50	4,320	1	1929,00	m³
390329	30	300	12000	40	4,320	1	1929,00	m³
410316	57	240	12000	20	3,283	1	1929,00	m³

Construcción: Madera microlaminada (LVL)

STEICO LVL X - Madera microlaminada con chapas cruzadas



- Certificado CE según EN 14374, aprobado para construcción según aBG Z-9.1-842
- Madera microlaminada de madera resinosa
- No lijado, aplicación como producto de construcción en calidad no visible
- Especialmente adecuado para soleras, viguetas y dinteles

Paneles

Nº Artículo	Espesor t [mm]	Anchura b	Longitud [mm]	Cantidad/paq. [pzas]	Volumen/paq. [m³]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
424351	27	1250	6000	10	2,025	1	2150,00	m³
424355	27	2500	6000	5	2,025	1	2150,00	m³
424356	33	1250	6000	8	1,980	8	1929,00	m³
424357	33	2500	6000	4	1,980	1	1929,00	m³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1	1929,00	m³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1	1929,00	m³
424361	39	1250	12000	6	3,510	6	1929,00	m³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1	1929,00	m³
424365	45	1250	12000	6	4,050	6	1929,00	m³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1	1929,00	m³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1	1929,00	m³



Informaciones complementarias para madera microlaminada (LVL)

Prestación	Descripción	Cantidad mínima	Precio
Apertura de paquete	Paneles retirados del paquete abierto	1 panel	40,00 € por apertura (GT 37) max. 120,00 € por referencia de pedido (GT 37)

Vigas en I

STEICOjoist – Vigas en I para cubiertas, muros y forjados



- Marcado CE según ETA-20/0995
- Talones en madera microlaminada STEICO LVL R
- Alma de fibra de madera dura HB.HLA1
- Ligereza, estabilidad dimensional, alta capacidad de carga
- Estructura esbelta que permite una reducción de los puentes térmicos
- Elemento constructivo portante para cubiertas, muros y forjados

Nº Artículo	Tipo	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Cantidad/pal. [Pzas]	Unidades / Pal	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
434191	SJ 45	45	160	13000	43	559,00	1	10,07	m
434192	SJ 45	45	200	12000	43	516,00	1	10,43	m
434193	SJ 45	45	200	13000	43	559,00	1	10,43	m
434194	SJ 45	45	220	9000	43	387,00	1	10,66	m
434196	SJ 45	45	220	12000	43	516,00	1	10,66	m
434197	SJ 45	45	220	13000	43	559,00	1	10,66	m
434198	SJ 45	45	240	9000	43	387,00	1	10,87	m
434200	SJ 45	45	240	11000	43	473,00	1	10,87	m
434201	SJ 45	45	240	12000	43	516,00	1	10,87	m
434202	SJ 45	45	240	13000	43	559,00	1	10,87	m
434238	SJ 45	45	300	10000	43	430,00	1	11,36	m
434241	SJ 45	45	300	11000	43	473,00	1	11,36	m
434242	SJ 45	45	300	12000	43	516,00	1	11,36	m
434244	SJ 45	45	300	13000	43	559,00	1	11,36	m
434299	SJ 45	45	360	12000	43	516,00	1	12,51	m
434300	SJ 45	45	360	13000	43	559,00	1	12,51	m
434525	SJ 45	45	400	8000	43	344,00	1	13,09	m
434301	SJ 45	45	400	10000	43	430,00	1	13,09	m
434528	SJ 45	45	400	12000	43	516,00	1	13,09	m
434302	SJ 45	45	400	13000	43	559,00	1	13,09	m
434304	SJ 60	60	160	13000	33	429,00	1	11,98	m
434341	SJ 60	60	200	13000	33	429,00	1	12,19	m
434365	SJ 60	60	220	9000	33	297,00	1	12,41	m
434352	SJ 60	60	220	13000	33	429,00	1	12,41	m
434370	SJ 60	60	240	7000	33	231,00	1	12,64	m
434386	SJ 60	60	240	9000	33	297,00	1	12,64	m
434397	SJ 60	60	240	10000	33	330,00	1	12,64	m
434405	SJ 60	60	240	11000	33	363,00	1	12,64	m
434406	SJ 60	60	240	12000	33	396,00	1	12,64	m
434408	SJ 60	60	240	13000	33	429,00	1	12,64	m
434424	SJ 60	60	280	13000	33	429,00	1	13,02	m

Construcción: Vigas en I

Nº Artículo	Tipo	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Cantidad/pal. [Pzas]	Unidades / Pal	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
434442	SJ 60	60	300	7000	33	231,00	1	13,14	m
434445	SJ 60	60	300	10000	33	330,00	1	13,14	m
434446	SJ 60	60	300	11000	33	363,00	1	13,14	m
434447	SJ 60	60	300	12000	33	396,00	1	13,14	m
434448	SJ 60	60	300	13000	33	429,00	1	13,14	m
434387	SJ 60	60	360	10000	33	330,00	1	14,27	m
434389	SJ 60	60	360	13000	33	429,00	1	14,27	m
434432	SJ 60	60	400	10000	33	330,00	1	14,84	m
434434	SJ 60	60	400	13000	33	429,00	1	14,84	m
434538	SJ 60	60	450		33			15,63	m
434540	SJ 60	60	500	8000	33	264,00	1	16,43	m
434542	SJ 60	60	500	10000	33	330,00	1	16,43	m
434544	SJ 60	60	500	12000	33	396,00	1	16,43	m
434243	SJ 90	90	220	9000	23	207,00	1	16,49	m
434245	SJ 90	90	220	13000	23	299,00	1	16,49	m
434251	SJ 90	90	240	9000	23	207,00	1	17,06	m
434254	SJ 90	90	240	10000	23	230,00	1	17,06	m
434255	SJ 90	90	240	11000	23	253,00	1	17,06	m
434256	SJ 90	90	240	12000	23	276,00	1	17,06	m
434257	SJ 90	90	240	13000	23	299,00	1	17,06	m
434262	SJ 90	90	300	7000	23	161,00	1	17,60	m
434311	SJ 90	90	300	10000	23	230,00	1	17,60	m
434313	SJ 90	90	300	11000	23	253,00	1	17,60	m
434315	SJ 90	90	300	12000	23	276,00	1	17,60	m
434323	SJ 90	90	300	13000	23	299,00	1	17,60	m
434346	SJ 90	90	360	7000	23	161,00	1	18,38	m
434469	SJ 90	90	360	8000	23	184,00	1	18,38	m
434349	SJ 90	90	360	10000	23	230,00	1	18,38	m
434351	SJ 90	90	360	13000	23	299,00	1	18,38	m
434471	SJ 90	90	400	9000	23	207,00	1	18,94	m
434334	SJ 90	90	400	10000	23	230,00	1	18,94	m
434335	SJ 90	90	400	12000	23	276,00	1	18,94	m
434338	SJ 90	90	400	13000	23	299,00	1	18,94	m
434557	SJ 90	90	450		23			19,73	m
434565	SJ 90	90	500		23			20,48	m



Construcción: Vigas en I

Informaciones complementarias para STEICOjoist

Prestación	Descripción	Cantidad mínima	Precio
Apertura de paquete	Las vigas se retiran de los paquetes en la fábrica, para pedidos inferiores a un paquete entero	1 viga	40,00 € por apertura (GT 37) máx. 120,00 € por referencia de pedido (GT 37)
Corte de vigas	Corte de vigas con largo mínimo 2 m y máximo 4 m	Paquete completo, un solo largo	+ 1,00 € / m (GT 29)
Corte de paquetes	Corte de paquetes enteros con espada. Las piezas deberán retestarse de nuevo antes de su colocación.	1 paquete	75,00 €/por corte (GT 37)
STEICOjoist de largo no estándar	Producción de vigas de largo no estándar y de ancho estándar (largos 7/8/9/10/11/12/13 m)	5 paquetes	Coste adicional de 0,60 €/m (GT 29)
STEICOjoist de altura no estándar	Productos de largo estándar y de altura no estándar Largos 7/8/9/10/11/12/13 m 45 mm: 160 - 400 mm 60/90 mm: 160 - 500 mm	5 paquetes	Precio de la altura estándar superior + coste adicional de 1,00 €/m (GT 29)



STEICOflex 036 aislante semirrígido para el preaislado del alma de las vigas en I



- Aislamiento semirrígido para preaislar el alma de vigas en I
- Para corte en obra
- Entrega por palets y paquetes
- 18 mm para un ancho de banda de 45 mm, 25 mm para un ancho de banda de 60 mm
- Para un ancho de banda de 90 mm, utilice STEICOflex 036 de 40 mm

Formatos rectangulares

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/ paq. [pzas]	Cantidad/ pal. [Pzas]	Superficie/ pal. br. [m²]	Detalle	Pal. /camión	Precio/unidad [€]	Unidad
411011	18	1220	575	30	240	168,360	Precio por paquete	22	3,20	m²
411011	18	1220	575	30	240	168,360	Precio por palet	22	2,91	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	Precio por paquete	22	4,34	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	Precio por palet	22	3,94	m²

Formato del palet:
1220x575 mm aprox. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Construcción: Vigas en I

STEICOjoist con vigas preaisladas – Vigas en I para muros, cubiertas y forjados



- Marcado CE según ETA-20/0995
- Talones en madera microlaminada STEICO LVL R
- Alma de fibra de madera dura HB.HLA1
- Ligereza, estabilidad dimensional, alta capacidad de carga
- Estructura esbelta que permite una reducción de los puentes térmicos
- Elemento constructivo portante para cubiertas, muros y forjados
- Alma preaislada para disponer de una sección rectangular

Nº Artículo	Tipo	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Cantidad/pal. [Pzas]	Unidades / Pal	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
433691	SJ 45	45	160	13000	26	338,00	1	13,07	m
433700	SJ 45	45	200	12000	26	312,00	1	13,43	m
433697	SJ 45	45	200	13000	26	338,00	1	13,43	m
433704	SJ 45	45	220	9000	26	234,00	1	13,66	m
433705	SJ 45	45	220	12000	26	312,00	1	13,66	m
433706	SJ 45	45	220	13000	26	338,00	1	13,66	m
433707	SJ 45	45	240	9000	26	234,00	1	13,87	m
433710	SJ 45	45	240	11000	26	286,00	1	13,87	m
433711	SJ 45	45	240	12000	26	312,00	1	13,87	m
433712	SJ 45	45	240	13000	26	338,00	1	13,87	m
433714	SJ 45	45	300	10000	26	260,00	1	14,36	m
433715	SJ 45	45	300	11000	26	286,00	1	14,36	m
433716	SJ 45	45	300	12000	26	312,00	1	14,36	m
433717	SJ 45	45	300	13000	26	338,00	1	14,36	m
433720	SJ 45	45	360	12000	26	312,00	1	15,51	m
433721	SJ 45	45	360	13000	26	338,00	1	15,51	m
434272	SJ 45	45	400	8000	26	208,00	1	16,09	m
433722	SJ 45	45	400	10000	26	260,00	1	16,09	m
433723	SJ 45	45	400	13000	26	338,00	1	16,09	m
433724	SJ 60	60	160	13000	19	247,00	1	15,98	m
433725	SJ 60	60	200	13000	19	247,00	1	16,19	m
433726	SJ 60	60	220	9000	19	171,00	1	16,41	m
433727	SJ 60	60	220	13000	19	247,00	1	16,41	m
433731	SJ 60	60	240	7000	19	133,00	1	16,64	m
433735	SJ 60	60	240	9000	19	171,00	1	16,64	m
433736	SJ 60	60	240	10000	19	190,00	1	16,64	m
433738	SJ 60	60	240	11000	19	209,00	1	16,64	m
433739	SJ 60	60	240	12000	19	228,00	1	16,64	m
433740	SJ 60	60	240	13000	19	247,00	1	16,64	m
433743	SJ 60	60	280	13000	19	247,00	1	17,02	m





Construcción: Vigas en I

Nº Artículo	Tipo	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Cantidad/pal. [Pzas]	Unidades / Pal	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
433744	SJ 60	60	300	7000	19	133,00	1	17,14	m
433747	SJ 60	60	300	10000	19	190,00	1	17,14	m
433748	SJ 60	60	300	11000	19	209,00	1	17,14	m
433749	SJ 60	60	300	12000	19	228,00	1	17,14	m
433750	SJ 60	60	300	13000	19	247,00	1	17,14	m
433752	SJ 60	60	360	10000	19	190,00	1	18,27	m
433754	SJ 60	60	360	13000	19	247,00	1	18,27	m
433758	SJ 60	60	400	10000	19	190,00	1	18,84	m
433760	SJ 60	60	400	13000	19	247,00	1	18,84	m
433765	SJ 90	90	220	9000	13	117,00	1	21,49	m
433766	SJ 90	90	220	13000	13	169,00	1	21,49	m
433769	SJ 90	90	240	9000	13	117,00	1	22,06	m
433770	SJ 90	90	240	10000	13	130,00	1	22,06	m
433771	SJ 90	90	240	11000	13	143,00	1	22,06	m
433772	SJ 90	90	240	12000	13	156,00	1	22,06	m
433773	SJ 90	90	240	13000	13	169,00	1	22,06	m
433777	SJ 90	90	300	7000	13	91,00	1	22,60	m
433778	SJ 90	90	300	10000	13	130,00	1	22,60	m
433779	SJ 90	90	300	11000	13	143,00	1	22,60	m
433780	SJ 90	90	300	12000	13	156,00	1	22,60	m
433781	SJ 90	90	300	13000	13	169,00	1	22,60	m
433782	SJ 90	90	360	7000	13	91,00	1	23,38	m
433783	SJ 90	90	360	8000	13	104,00	1	23,38	m
433784	SJ 90	90	360	10000	13	130,00	1	23,38	m
433786	SJ 90	90	360	13000	13	169,00	1	23,38	m
433790	SJ 90	90	400	9000	13	117,00	1	23,94	m
433791	SJ 90	90	400	10000	13	130,00	1	23,94	m
433792	SJ 90	90	400	12000	13	156,00	1	23,94	m
433793	SJ 90	90	400	13000	13	169,00	1	23,94	m



Estanqueidad: Sistema de estanqueidad STEICOMulti

Estanqueidad

Sistema de estanqueidad STEICOMulti

Membranas para interior

STEICOMulti membrea 5 – Membrana barrera de vapor



- Membrana barrera de vapor para cubiertas, muros y forjados
- Particularmente sólida y flexible
- Gran resistencia al desgarro
- Adaptada al aislamiento insuflado
- Abierta a la difusión, valor s_d 5 m

Rollos

Nº Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Superficie/rollo [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	Cantidad/pal. [Pzas]	Detalle	Precio/unidad [€]	Unidad
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por unidad	3,32	m²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por palet	2,98	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Precio por unidad	3,32	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Precio por palet	2,98	m²



STEICOMulti renova – Membrana barrera de vapor higrovariable



- Barrera de vapor higrovariable para cubiertas, muros y techos
- Particularmente sólida y flexible
- Gran resistencia al desgarro
- Adaptada al aislamiento insuflado
- Barrera higrovariable, valor s_d 0,40 - 35 m

Rollos

Nº Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Superficie/rollo [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	Cantidad/pal. [Pzas]	Detalle	Precio/unidad [€]	Unidad
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por unidad	4,78	m²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por palet	4,43	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Precio por unidad	4,78	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Precio por palet	4,43	m²

Membranas para exterior

STEICOMulti UDB – Membrana impermeable bajo tejado muy abierta a la difusión



- Membrana flexible formada por tres capas y resistente al desgarro
- 2 bandas integradas autoadhesivas
- Estanca al aire e impermeable
- Muy abierta a la difusión, valor s_d 0,02 m
- UDB, USB según las directivas ZVDH

Rollos

Nº Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Superficie/rollo [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	Cantidad/pal. [Pzas]	Detalle	Precio/unidad [€]	Unidad
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por unidad	4,43	m²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por palet	4,04	m²

STEICOMulti CAP clear – Membrana autoadhesiva impermeable y estanca al aire



- Aspecto transparente, membrana multifuncional
- Difusión variable. Valor S_d 0,3 - 2,7 m
- Superficie antideslizante
- Hermética y resistente a los aguaceros
- Máxima seguridad gracias al encolado de toda la superficie
- Posibilidad de exposición a las intemperies de hasta 3 meses

Rollos

Nº Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Superficie/rollo [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	Cantidad/pal. [Pzas]	Detalle	Precio/unidad [€]	Unidad
424483	50000	1500	75	1800,000	24	Precio por unidad	10,20	m²
424483	50000	1500	75	1800,000	24	Precio por palet	9,84	m²

STEICOMulti cover 5 – Membrana barrera de vapor practicable e impermeable



- Excelente adherencia, incluso con humedad
- 2 bandas autoadhesivas integradas
- Estanca al aire e impermeable
- Gran resistencia al desgarro
- Abierta a la difusión, valor s_d 5 m

Rollos

Nº Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Superficie/rollo [m²]	Superficie/pal. net. [m²]	Cantidad/pal. [Pzas]	Detalle	Precio/unidad [€]	Unidad
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por unidad	4,18	m²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Precio por palet	3,83	m²

Estanqueidad: Sistema de estanqueidad STEICOMulti: Adhesivos y masillas

Adhesivos y masillas

STEICOMulti tape P – Cinta adhesiva con soporte de papel reforzado



- Para el encolado de las membranas de estanqueidad STEICO o de paneles aglomerados
- Adhesivo inalterable y sin disolvente
- Fácil de rasgar manualmente
- Tira de protección despegable
- Disponible en forma de parches para reparar las membranas después del aislamiento por insuflado

N° Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Parches [mm]	Cantidad/rollo [Parches]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358211	40000	60	-	-	10	1	34,27	pza.

Entrega en rollos con parches precortados.

N° Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Parches [mm]	Cantidad/rollo [Parches]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358212	40000	200	180*180	222	1	1	166,75	pza.

STEICOMulti tape F – Cinta adhesiva con film reforzado




- Para el encolado de las juntas entre paneles de fibra de madera en combinación con STEICOMulti primer, solape de membranas de estanqueidad, etc.
- Adhesivo inalterable y sin disolvente
- Gran resistencia a los rayos UV y a las intemperies
- Aplicación desde -10 °C
- Tira despegable precortada en el largo, facilita el pegado en los ángulos

N° Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Separación de la tira despegable [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
330214	25000	60	-	10	1	23,52	pza.

Entrega en rollos con tira despegable precortada en longitud.

N° Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Separación de la tira despegable [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358205	25000	60	20/40	10	1	32,09	pza.
358210	25000	100	50/50	6	1	47,38	pza.
356134	25000	150	75/75	4	1	76,99	pza.

STEICOMulti tape black – Cinta adhesiva ultrafuerte con film reforzado



- Para la unión de juntas con STEICOMulti universal black
- Adhesivo inalterable y sin disolventes
- Gran resistencia a los rayos UV y a las intemperies
- Aplicación desde -10 °C
- Se puede revocar, tira despegable precortada en el largo, facilita el pegado en los ángulos

Entrega en rollos con tira despegable precortada en longitud.

N° Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Separación de la tira despegable [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
398241	25000	70	20/50	8	1	35,08	pza.
398242	25000	140	50/20/70	4	1	76,99	pza.

Estanqueidad: Sistema de estanqueidad STEICOMulti: Adhesivos y masillas

STEICOMulti primer – Imprimación sin disolvente



- Puede utilizarse tanto en el interior como en el exterior
- Mejora la adherencia de la cinta adhesiva STEICOMulti tape sobre soportes minerales porosos o sobre madera
- Secado rápido, actúa en profundidad
- Aplicación desde -10 °C
- Tubo para fácil aplicación

Nº Artículo	Formato	Capacidad [ml]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358204	Tubo con conector	1000	6	1	32,09	pza.

STEICOMulti connect – Masilla-cola para conexiones



- Puede utilizarse tanto en el interior como en el exterior
- Para todas las uniones de membranas STEICO con la construcción
- Sin disolvente, no gotea
- Adherencia elevada
- Resistente a las heladas

Nº Artículo	Formato	Capacidad [ml]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358203	Cartucho	310	12	1	11,67	pza.

STEICOMulti nail – Banda de estanqueidad para fijación de membranas



- Refuerza la estanqueidad en la fijación de enrastrelados, cuando STEICOMulti UDB / STEICOSafe actúan como protección temporal contra las intemperies
- Una sola cara adhesiva
- Resistente al deterioro
- Gran elasticidad
- Estanqueidad duradera

Nº Artículo	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358213	30000	50	10	1	19,36	pza.
423878	30000	80	6	1	27,60	pza.

STEICOMulti fill – Masilla-cola para rellenar las juntas



- Se puede usar tanto en el interior como en el exterior
- Permite volver a tapar juntas de hasta 6 mm. Puede utilizarse para reparaciones
- Sin disolvente
- Se puede utilizar sobre un soporte húmedo
- Se puede revestir. Resistente a los rayos UV

Nº Artículo	Formato	Capacidad [ml]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
358199	Cartucho	310	12	1	17,23	pza.

Estanqueidad: Sistema de estanqueidad STEICOMulti: Otros productos

Otros productos

STEICO Tapones de fibra de madera


- Tapones para cerrar las aberturas después del insuflado y los orificios después de un atornillado, p. ej. para fijar dos estructuras de madera entre ellas
- Cierre seguro, los tapones se encastran perfectamente
- Aplicación rápida y fácil
- Pueden revestirse

Nº Artículo	Espesor [mm]	Diámetro [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
398626	35	50	100	1	1,40	pza.
409465	35	68	100	1	1,50	pza.
342102	35	105	60	1	1,71	pza.
342106	35	120	50	1	1,85	pza.

STEICO Bandas de fibras duras


- Tiras de refuerzo durante el insuflado y en la utilización de membranas de estanqueidad o barreras de vapor
- Tiras de refuerzo para los cantos de las vigas durante la colocación de una barrera de vapor STEICOMulti reno-va sobre vigas
- Fijación con grapas

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/paquete [Pzas.]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
357988	2,8	1200	50	25	1	0,62	m

STEICOfix – Aislante para antepecho de ventana


- Cuña de fibra de madera hidrófuga con membrana impermeable
- Para una segunda capa impermeable debajo del alféizar de la ventana
- Adaptado para colocación en fachada ventilada
- Pedido de paquetes completos, únicamente

Nº Artículo	Espesor [mm]	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/pa-quete [Pzas.]	Cantidad/paq. [m]	CMP [Paq.]	Precio/unidad [€]	Unidad
437858	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	1	17,96	m
437860	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	1	19,32	m
437859	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	1	20,76	m
437861	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	31,16	m
437862	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	45,68	m




Herramientas

Corte

STEICOisoflex cut combi – Tabla de corte profesional para paneles aislantes flexibles y rígidos

GT 38



- Para el corte rápido, preciso y fácil de los paneles aislantes flexibles y rígidos
- Incluye sierra eléctrica Bosch Tipo GFZ 16-35A y hoja de sierra ondulada TF350 WM

Nº Artículo	Longitud de corte perpendicular [mm]	CMP [Pzas.]	Unidad	
330680	1380,00	1	pza.	

STEICO Lote de sierra y afilador

GT 38



- Para cortar fácilmente STEICOflex 036
- Afilador incluido
- Se aconseja hasta 200 mm de espesor

Nº Artículo	Formato	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
403593	Embalaje individual	1	50,00	pza.

STEICO Cuchillo para aislantes

GT 38



- Cuchillo de borde ondulado
- Para cortar fácilmente paneles aislantes semirrígidos
- Ideal para cortar STEICOflex 036
- Se aconseja hasta 240 mm de espesor

Nº Artículo	Formato	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
425592	Embalaje individual protegido con lámina de plástico	1	71,50	pza.

STEICOtrim - Auxiliar de corte para aislantes

GT 38



- Ayuda para el corte sencillo y eficaz de paneles aislantes semirrígidos
- Recomendado como complemento de la sierra para aislantes STEICO u otras herramientas similares, así como para el corte con sierra de calar

Nº Artículo	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Cantidad/pal. [Pzas]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
420731	78	1250	1000	25	1	39,00	pza.

Herramientas: Corte

Broca de centrado

GT 38



- Broca de centrado para taladro BK 75 / 105 / 121
- Permite cambiar rápidamente brocas de diferentes diámetros
- Desmontaje rápido
- Dispositivo de sujeción-Ø 10 mm

Nº Artículo	Diámetro de perforación Ø [mm]	uso	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
402944		Adecuado para la broca BK 75 / 105 / 121	1	40,15	pza.

Broca BK 75 / 105 / 121

GT 38



- Para paneles aislantes de fibra de madera fabricados mediante proceso en húmedo y en seco
- Madera maciza, madera microlaminada, OSB, tableros aglomerados, paneles de madera revestidos, placas de yeso, etc.
- La broca central debe pedirse por separado

Nº Artículo	Diámetro de perforación Ø [mm]	uso	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
402941	75,00	Paneles de fibra dura, paneles aislantes de fibra de madera (proceso en seco y en húmedo)	1	71,50	pza.
402942	105,00	Paneles de fibra dura, paneles aislantes de fibra de madera (proceso en seco y en húmedo)	1	95,70	pza.
402943	121,00	Paneles de fibra dura, paneles aislantes de fibra de madera (proceso en seco y en húmedo)	1	138,60	pza.

Broca BK

GT 38



- Para paneles aislantes de fibra de madera fabricados mediante proceso en seco
- La pieza de fibra de madera extraída puede reutilizarse como tapón de sellado
- Con práctico sistema de expulsión
- Puede utilizarse sin broca central

Nº Artículo	Diámetro de perforación Ø [mm]	uso	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
385070	106,50	Paneles aislantes de fibra de madera (proceso en seco)	1	395,00	pza.

Elementos para promoción de ventas

Casa de muestra

Maisonnettes STEICO

GT38



- Modelos para la exposición de soluciones constructivas con el sistema STEICO (cubiertas, muros, techos, forjados), para asesorar a particulares.

Nº Artículo	Tipo	Descripción	Anchura [mm]	Altura [mm]	Profundidad [mm]	CMP [Pzas.]	Precio/unidad [€]	Unidad
370100	Reforma	Peso aprox. 30 kg. Maisonnette montada sobre 4 ruedas, dos de las cuales bloqueables. Puede desmontarse el techo para transportarla	1250	1750	300	1	675,00	pza.
328832	Nuevo	Peso aprox. 30 kg. Maisonnette montada sobre 4 ruedas, dos de las cuales bloqueables. Puede desmontarse el techo para transportarla	1250	1750	300	1	675,00	pza.

Condiciones generales: Entregas

Condiciones generales

Entregas

Condiciones de entrega

- Precios sin aranceles ni impuestos
- Entrega por camión completo.
- Máximo dos puntos de descarga por camión completo, con un coste de 100,00 €, más un descuento a deducir (GT 37), de los costes de apertura de puertas para un radio de entrega de 50 km. Por kilómetro adicional se sumarán 2,08 €/km, más un descuento a deducir (GT 37).
- Formatos especiales bajo demanda.

Accesorios IDS

- Entrega desde el almacén logístico directamente al cliente o en la obra:
 - Valor inferior a 100,00 € = 45,00 €, más un descuento a deducir (GT 37).
 - Valor inferior a 1.500,00 € = 70,00 €, más un descuento a deducir (GT 37).
 - A partir de 1.500,00 €, precio neto de la mercancía, gastos de envío incluidos.
- Para entregas múltiples: en caso de no recepción, se facturarán 45,00 €/viaje. Es imposible avisar telefónicamente de la llegada del transporte.
- No es posible la devolución de mercancías.

Ejot / Ejotherrm

- Envío gratuito a partir de 1.050,00 €, precio neto de la mercancía, por entrega y por pedido.
- 60,00 € (sin IVA) de gastos de envío, más un descuento a deducir (GT 37), para pedidos entre 515,00 € y 1.049,00 € (sin IVA).
- No es posible la carga combinada de materiales aislantes y/o productos de construcción.
- No es posible la devolución de mercancías.

Recomendaciones

Consulte los documentos técnicos de nuestros productos.

Los costes adicionales generados por los palets y las entregas no están sujetos a descuentos.

Condiciones generales de venta

Las condiciones generales de venta y de entrega de STEICO SE son las únicas aplicables.

Pueden encontrarse en las versiones francesa y alemana de nuestra web.

Glosario

a.....	Anchura
CMP	Cantidad mínima de pedido
t	Espesor
Emp.	Empaquetado
GT	Grupo de tarifa
b.....	Altura
l.....	Longitud
p.....	Profundidad
Pal.	Palet
Paq.	Paquete
Pza / pzas.....	Pieza / piezas
Ø.....	Diámetro



This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Notas

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Responsable del contenido

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Alemania
Web: www.steico.com
Mail: contact@steico.com

El contenido de este documento ha sido redactado con el máximo cuidado. No obstante, la normativa aplicable puede cambiar. STEICO no garantiza la exactitud, integridad y actualidad del contenido. Algunos detalles de colocación pueden haber variado. Verifique siempre la idoneidad de nuestros productos para el uso específico previsto.

El documento es válido en los siguientes países:
Francia, España, Portugal

Número de documento: 4

Fecha: 2026-06-03

La versión actualmente válida puede consultarse en:
steico.com/pl_steico_fra-esp-prt_es

